



MF345i Series Interactive Projector

捷達LCD高亮度互動投影機

高流明4700ANSI

高對比色階自然細膩

輕鬆互動 效能加倍

長短互動光筆、雙人書寫

搭配畫面隨寫軟體

完整的介面連接端子



10000:1
HDMI



環境效益：節省電費/保護人體健康/保護臭氧層/可回收再利用

JECTOR
捷達 教學e化解決專家



捷達LCD高亮度投影機 產品規格

型 號	MF345i
亮 度	4700 ANSI
投 影 技 術	TFT LCD 三片
解 析 度	XGA (1024 x 768) , 支援(WUXGA 1920x1200)
畫 素	2,359,296畫素
畫 面 比 例	4:3 (支援16:10)
掃 描 線 數	768條掃描密度
投 影 距 離 / 尺 寸	0.75~10.937m(25"~300")
投 影 比	70"@2.10M
鏡 頭	可調Zoom及Foucs，數位放大1~x16，F:1.6~1.76；f=19.158~23.018mm
對 比	10000：1
燈 泡 壽 命	4000hr(一般模式) / 10000hr(經濟模式)
梯 形 修 正	垂直梯修：±3°
投 影 方 式	前投、後頭、懸掛式
自 動 設 定	自動訊號偵測、自動梯形修正
輸 入 端 子	VGA x1, YCbCr/ Component x1(share with VGA in1); Video x1; S-video x1(share with VGA in1); HDMI x1
輸 出 端 子	VGA Out x1
其 他 端 子	RS-232x1
掃 描 頻 率	水平15~100 KHz, 垂直48~85Hz
電 腦 相 容	PC / VGA SVGA XGA SXGA WXGA UXGA WUXGA Mac
視 頻 相 容	PAL, SECAM, NTSC 4.43, PAL-M, PAL-N, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, and 1080i
電 源	100V-240V @ 50-60 HZ (具過熱自動斷電安全裝置)
耗 電 量	最大270W, 待機模式耗電<0.5W
網 路 管 理	RJ-45 LAN 投影機網路管理功能
無 線 模 組 (選 購)	無線投影模組(FB-Box)提供無線電腦資料傳輸功能，可與NB或PAD無線整合，具Andriod系統及書寫工具條 無線投影wifDongle(P)，提供無線電腦資料傳輸功能，可與NB或PAD無線整合，IEEE802.11B/G/N
畫 面 書 寫	內建光學感應模組，提供投影畫面直接書寫及操控電腦功能
尺 寸	347*257*109 (寬度x高度x深度 mm)
重 量	3.2 Kg
標 準 配 件	使用手冊光碟、電源線、VGA線、USB連線裝置、遙控器和電池、光筆、光筆中桿
保 固	產品保固係自交貨日起算提供三年保固：一年內工資+零件+免費到府收送(不含拆裝)，二年內工資+零件免費，三年內工資免費；燈泡耗材保固半年或1000小時(以先到為準)

*以上規格及設備以實機為主，本公司保留變更之權利，如有變更恕不另行通知。

